

CT



Sarka-aura

# Överum CT



Överum CT 4975 F, murtopultilla suojelua.



Traktorikuvioinen matalaprofiilirengas kantaa hyvin ja kulkee mukavasti.



Runkorakenne on yksinkertainen, järeä ja avara.

## Järeiden ja avarien nostolaitesarka-aurojen uusi mallisto

Överumin CT -mallisto sisältää 2 – 5 siipiset mallit hydraulisella laukaisulaitteella (H) tai kiinteäojaksisena murtopulttilaukaisulla (F).

Överumin CT -mallisto on suunniteltu järeäksi ja avaraksi pitkää käyttöikää ajatellen. Pitkä ojasväli antaa tilaa oljelle ja moderneille esi-auroille tai kuorimille. Runkorakenne on yksinkertainen ja järeä. Portaittainen viilunleveyden säätö on kestävä ja huoltovapaa; vakioaurassa 14", 16" tai 18" (35, 40 tai 45 cm).

## Parannettu laukaisulaite

CT -aurat on varustettu Överumin paluuaurojen parannetulla

laukaisulaitteella, jossa on parannettu liikerata, korkeampi laukaisukorkeus ja pienempi rasitus vantaan kärjelle laukaistaessa. Laukaisulaitteessa voidaan haluttaessa käyttää aiempia malleja suurempaa laukaisuvastusta.

## Traktorikuvionen tai peltitukipyörä (lisävaruste)

Uusi matalaprofiilinen traktorikuvioitu kumitukipyörä pyörii varmasti vaikeissakin olosuhteissa kantaen paremmin auran painoa ja pitää kyntösyvyyden säädettynä. Pehmeämmin kulkevaa kumitukipyörää suositellaan aina kun ei ole riskiä renkaan puhkeamisesta.

## XL -siipi – pieni vetovastus

Överumin XL -siipi kyntää keveästi. Siivellä voidaan kyntää suurellakin viilunleveydellä matalaan tai syvään. Valitse kyntösyvyys mm. maalajin, olkimäärän ja rikkaruohojen mukaan.

## Uusi joustava kiekkoleikkuri

Kiekkoleikkuri seuraa siipeä sen noustessa kiveen osuttaessa. Tämä suojaa leikkuria ja mahdollistaa leikkureiden yhdistämisen erilaisiin kuorimiin. Lisäksi kiekkoleikkurit ovat itsessään joustavia, mikä suojaa niitä ja kovilla mailla helpottaa auraa pysymään työsyvyydessä.

## Tekniset tiedot

| Malli     | Siipiä | Työleveys cm | Paino noin kg* | Ojasväli cm | Ojaskorkeus cm | Maks. määrä leik | Suos. trakt. hv | Mahd. lisäsiipeen |
|-----------|--------|--------------|----------------|-------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|
| CT 2975 H | 2      | 70-90        | 465            | 90          | 75 (80)        | 2                | 50-80           | 1                 |
| CT 3975 H | 3      | 105-135      | 660            | 90          | 75 (80)        | 3                | 70-110          | 1                 |
| CT 4975 H | 4      | 140-180      | 850            | 90          | 75 (80)        | 4                | 90-150          | 1                 |
| CT 5975 H | 5      | 175-225      | 1025           | 90          | 75 (80)        | 5                | 100-150         | -                 |
| CT 2975 F | 2      | 70-90        | 425            | 90          | 75 (80)        | 2                | 50-80           | 1                 |
| CT 3975 F | 3      | 105-135      | 570            | 90          | 75 (80)        | 3                | 60-100          | 1                 |
| CT 4975 F | 4      | 140-180      | 725            | 90          | 75 (80)        | 4                | 70-120          | 1                 |
| CT 5975 F | 5      | 175-225      | 870            | 90          | 75 (80)        | 5                | 90-150          | -                 |

\*Varusteet: kumitukipyörä, 1 pari kiekkoleikkureita, muut veitsileikkurit.

Oikeus tuotemuutoksiin pidätetään.