

Wameta Fi400G

Digitaalisesti ohjattu bensiinikäyttöinen aggregaatti

Invertteriteknikkaa. Tuotetun virran aaltomuoto noudattaa sinikäyrää – voidaan turvallisesti käyttää herkkien elektronisten laitteiden virrantuottoon. (THD <2,5%)

Hiljainen – 62 dB 7 m etäisyydeltä mitattuna.

Kätevät kumipyörät ja vetokahva
tekevät liikuttelusta helppoa.

AINUTLAATUINEN Wifi-ohjausjärjestelmä optiona.
Koneen polttoaineenkulutusta, toiminta-aikaa, tehontuottoa, jännitettä, vaihtovirran taajuutta voidaan monitoroida reaaliaikaisesti älypuhelimien kautta. Laite voidaan myös sammuttaa älypuhelinohjauksella. Myös käynnistäminen onnistuu älypuhelinohjauksella, kun moottori on lämmin (ei tarvitse rikastinta).

Järjestelmä ilmoittaa myös aggregaatin huollon tarpeesta. Aggregaatti ja matkapuhelin ovat yhteydessä toisiinsa Wifi-yhteydellä.

Tuote on CE-merkitty ja sillä on kolmannen osapuolen CE-testisertifikaatti, Gs-turvallisuussertifikaatti, EMC-sertifikaatti sekä EU5 emissiosertifikaatti.



Fi400G / TEKNISET TIEDOT

MITAT JA PAINO

Pituus	640 mm
Leveys	500 mm
Korkeus	530 mm
Kuivapaino	47,5 kg

GENERAATTORI

Vaihtovirta

Ulostulojännite	230 V
Vaihtovirran taajuus	50 Hz
Jatkuva virta	15,2 A
Jatkuva teho	3,5 kVA
Maksimiteho	4,0 kVA
Rajoitinlaite	Elektroninen

DC Output

Jännite	12 V
Virta	8 A
USB	5V / 2A / 1A
Rajoitinlaite	DC suoja-laite

Oikeudet muutoksiin pidätetään.



Maahantuonti

weldi

www.weldi.fi