



WEIDEMANN
designed for work



1140

Hoftrac

Perusmalli

Weidemann Hoftrac 1140: nivelrunkoinen pienkuormaaja, jonka teho on 25 hv ja käyttöpaino 1 630 kg.

Moottorin tyyppi	403 J-11
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitteily	-
Sylinterit	3
Moottorin valmistaja	Perkins
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Moottorin teho	18,4 kW
enimmäiskierrosluvulla	2.800 r/min
Iskutilavuus	1.131 cm ³
Moottorin teho	25 hv
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasustandardi	päästötön
Pakokaasustandardi	päästötön
Pakokaasustandardi	päästötön
Käyttöjännite	12 V
Akku	77 Ah
Laturi	40 A

Käyttöpaino	1.630 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa	664 - 733 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna	490 - 554 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa	532 - 538 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna	391 - 398 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	21 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	18 l
Akseli	K75
Ajonopeudet	1
Ajonopeus, vakio	0-12 km/h
Ajonopeus, vaihtoehto 1	0-13 km/h
Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	215 (305) bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	30,8 l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	205 bar
Kinematiiikan tyyppi	P
Iskusylinteri	2
Kallistussylinteri	1
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 12 aste