



WEIDEMANN
designed for work



1160

Hoftrac

Kompakti ja helposti ohjattava

Weidemann Hoftrac 1160: nivelrunkoinen pienkuormaaja, jonka teho on 25 hv ja käyttöpaino 1 910 – 2 250 kg.

Moottorin tyyppi	403 J-11
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitely	-
Sylinterit	3
Moottorin valmistaja	Perkins
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Moottorin teho	18,4 kW
enimmäiskierrosluvulla	2.800 r/min
Iskutilavuus	1.131 cm ³
Moottorin teho	25 hv
Käyttöjännite	12 V
Akku	77 Ah
Laturi	40 A
Käyttöpaino	1.910 - 2.250 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa	1.074 - 1.437 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna	815 - 1.206 kg

Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa	829 - 970 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna	631 - 866 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	20 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	20 l
Akseli	T80 (T94)
Ajonopeudet	2
Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	305 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	30,8 l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	225 bar
Kinematiikan tyyppi	P
Iskusylinteri	2
Kallistussylinteri	1
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 12 aste