



1260LP

Hoftrac

Tehokas klassikko

Weidemann Hoftrac 1260LP: nivelrunkoinen pienkuormaaja, jonka teho on 25 hv ja käyttöpaino 2 100 kg.

Moottorin tyyppi	403 J-17
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitteily	-
Sylinterit	3
Moottorin valmistaja	Perkins
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Moottorin teho	18,4 kW
enimmäiskierrosluvulla	2.800 r/min
Iskutilavuus	1.663 cm ³
Moottorin teho	25 hv
Käyttöjännite	12 V
Akku	77 Ah
Laturi	85 A
Käyttöpaino	2.100 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa	1.160 - 1.690 kg

Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna	980 - 1.440 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa	890 - 1.260 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna	740 - 1.080 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	18 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	18 l
Ajonopeudet	1
Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	420 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	44,8 l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	185 (225) bar
Kinematiikan tyyppi	P
Iskusylinteri	2
Kallistussylinteri	1
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 8 aste