



WEIDEMANN
designed for work

1280

Hoftrac

Hyvä tuottavuus ja ohjattavuus

Weidemann Hoftrac 1280: nivelrunkoinen pienkuormaaja, jonka teho on 25 hv ja käyttöpaino 2 380 – 2 550 kg.

Mootorin tyyppi	403 J-17 T
Pakokaasustandardi	V
Pakokaasun jälkikäsitteily	-
Sylinterit	3
Mootorin valmistaja	Perkins
Jäähdytysaineen tyyppi	vesi
Mootorin teho	18,4 kW
enimmäiskierrosluvulla	2.800 r/min
Iskutilavuus	1.663 cm ³
Mootorin teho	25 hv
Käyttöjännite	12 V
Akku	77 Ah
Laturi	65 A
Käyttöpaino	2.380 - 2.550 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone suorassa	1.385 - 1.781 kg
Kaatokuorma kauhalla – kone taitettuna	1.154 - 1.478 kg

Kaatokuorma lavahaarukalla – kone suorassa	1.081 - 1.401 kg
Kaatokuorma lavahaarukalla – kone taitettuna	981 - 1.152 kg
Polttoainesäiliön tilavuus	45 l
Hydrauliikkaöljysäiliön tilavuus	27 l
Akseli	T94
Ajonopeudet	2
Ajonopeus, vakio	0-20 km/h
Ajohydrauliikan työpaine (enint.)	370 bar
Työhydrauliikan tuotto (enint.)	44,8 l/min
Työhydrauliikan työpaine (enint.)	185 bar
Kinematiikan tyyppi	P
Iskusylinteri	2
Kallistussylinteri	1
Ohjaussylinteri	1
Heilahduskulma	± 12 aste